Níže uvedený postup je vhodný pro porovnání dvou textů, které se liší pouze v rámci jednotlivých řádků, avšak řádky v textu nepřibývají, neubývají ani se nikam nepřesouvají.

Šablona využívá rekurzi, což některým parserům nedělá dobře. Např. Saxon.

Funguje však např. s MSXML - vyzkoušeno.

XML

<?	**xml**		**version**	=
<?	**xml-stylesheet**		**type**	=
<	texts	>		
<	text	.	old	>
This is a	sample	text.		

Sample text continues.
This is the end .
That's all folks! </text . old>
< text . new >
This is different text.

Sample text continues.
This is the END .
That's all folks! </text . new>
</texts>

XSL

<?	**xml**		**version**	=
<	xsl	:	**transform**	
	xmlns	:	**xsl**	=

http://www.w3.org/1999/XSL/Transform

<	xsl	:	**variable**	

<	xsl	:	**template**	
<	html	>		
<	head	>		
	<	meta		**http-eq**
	<	meta		**http-eq**

```
                <title>Compa
</head>
<body>
    <table border
    <tr>
    <td>Old text
    <td>New tex
    </tr>
    <tr>
    <td>
    <pre><xsl
    <xsl:with-pa
    <xsl:with-pa
    <xsl:with-pa
    </xsl:call-ten
    </td>
    <td>
    <pre><xsl
    <xsl:with-pa
    <xsl:with-pa
    <xsl:with-pa
    </xsl:call-ten
    </td>
    </tr>
    </table>
</body>
</html>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
    <xsl:param
    <xsl:param
    <xsl:param

    <xsl:if
    <span style
    <xsl:with-pa
    <xsl:with-pa
    <xsl:with-pa
    </xsl:call-ten
    <xsl:if
    <xsl:if
    <span><xsl
    </xsl:if
    <xsl:if
    <span style
```

	</	xsl	:	**if**
	<	br	/>	
	<	xsl	:	**call-ten**
	<	xsl	:	**with-pa**
	<	xsl	:	**with-pa**
	<	xsl	:	**with-pa**
	</	xsl	:	**call-ten**
	</	xsl	:	**if**
	<	xsl	:	**if**
	<	xsl	:	**if**
	<	span	><	xsl
	</	xsl	:	**if**
	<	xsl	:	**if**
	<	span		**style**
	</	xsl	:	**if**
	</	xsl	:	**if**
	</	xsl	:	**if**
</	xsl	:	**template**	>

<	xsl	:	**template**	
	<	xsl	:	**param**
	<	xsl	:	**param**
	<	xsl	:	**param**
	<	xsl	:	**if**
	<	xsl	:	**if**
	<	xsl	:	**call-ten**
	<	xsl	:	**with-pa**
	<	xsl	:	**with-pa**
	<	xsl	:	**with-pa**
	</	xsl	:	**call-ten**
	</	xsl	:	**if**
	<	xsl	:	**call-ten**
	<	xsl	:	**with-pa**
	<	xsl	:	**with-pa**
	<	xsl	:	**with-pa**
	</	xsl	:	**call-ten**
	</	xsl	:	**if**
	</	xsl	:	**if**
	<	xsl	:	**if**
	<	xsl	:	**value-o**
	</	xsl	:	**if**
</	xsl	:	**template**	>

</	xsl	:	**transform**	>

Výstup v HTML

Old text	New text
1	Hello world!
2	This is a sample text.
3	
4	Sample text continues.
5	This is the end.
6	That's all folks!
2	This is different text.
3	
4	Sample text continues.
5	This is the END.
6	That's all folks!

1	Hello world!